

# **DESTOCKAGE** Quantité limitée - PRIX NETS

## Étaux de perçage en fonte

Grande ouverture

Étaux conçus pour petits travaux en fraisage et perçage. Utilisés dans les garages automobiles, serrureries et autres industries. Corps fonte, vis et mors acier.

Largeur des mors: 125 mm

Ouverture: 120 mm

Poids: 6 kg





### Étaux de perçage / fraisage

Fonte, serrage mécanique

Pour utilisation sur fraiseuses, pointeuses, rectifieuses... Vis complément protégée des copeaux. Base tournante sur 360°: peut-être utilisé sans base tournante Mors trempés et interchangeables, Glissières rectifiées.

Réf.	Largeur des mors	Ouverture	Poids	Tarif HT
31CH0	90	50	5 kg	237.00€ нт
31CH1	130	100	18 kg	285.00 € <sup>нт</sup>
31CH1ERLO	135	130	-	285.00 € нт



Couleur: vert

à partir de

#### Base tournante:

Réf.	Pour étau	Hauteur	Poids	Tarif HT
B31/CH0	CH0	26	2 kg	94.00€ нт
B31/CH1	CH1	28	7 kg	126.00 € <sup>HT</sup>



Étau universel Mécanique

Pour utilisation sur fraiseuses, pointeuses. Base tournante graduée sur 360°. Inclinaison verticale graduée de 0 à 90°.

Vis complément protégée des copeaux.

Mors durs.

Glissières rectifiées.

à partir de



Réf.	Largeur des mors	Ouverture	Tarif HT
40/CH0-U	90	50	486.00€ <sup>нт</sup>
40/CH1-U	130	100	630.00€ <sup>нт</sup>

Votre fournisseur d'équipements Machines-Outils







Serrage de précision : pas de déformation.

Puissance réglable, Rainure évacuation de l'arrosage.

Glissières trempées et rectifiées.

Bati fonte GGG 70 - AMST - 100 - 70 - 03

Mors durs, interchangeables, lisses.

Protection maxi du système de serrage contre les copeaux.



Réf.	Largeur des mors	Ouverture		Pression	Poids	Tarif HT
31CHY31	115	Position 1:80	Position 2:160	3 t	16 kg	795.00€ <sup>HT</sup>
31CHY42	140	Position 1:110	Position 2:220	4 t	28 kg	1020.00€нт

### Étau de précision série NT

Mors plaqueurs

Matière : acier cémenté 60HRc (Ép. cémentation : 1 mm)

Entièrement rectifié

Tolérance en parallélisme sur toute la longueur : 0.01 mm Tous les étaux sont guidés et livrés avec main non guidée et 2 paires de brides acier.



Réf.	Largeur des mors	Ouverture	Poids	Tarif HT
NT4-400	300	400	80 kg	1859.00€ нт
NT4/500	300	500	92 kg	2 210.00 € <sup>HT</sup>
PRO175-300	175	300	-	358.00 € нт
PRO200-250	200	250	-	940.00 € HT
PRO200-300	200	300	-	980.00 € нт



#### **Base tournante:**

Réf.	Pour étau	Ø base	Poids	Tarif HT
BT2	NT2	280	12 kg	422.00 € HT
вт3	NT3	308	18 kg	532.00 € <sup>HT</sup>



### Paire de coquilles de rechange

Réf.	Pour base	Tarif HT
CAL 2	BT2	43.60 € <sup>HT</sup>
CAL 3	ВТ3	52.00€ <sup>HT</sup>

### Étau compact

Serrage hydraulique

Étau spécialement destiné au centre d'usinage par :

Ses dimensions réduites de la semelle. La vis hydraulique incorporée. Sa capacité de serrage (possible jusqu'à 450 mm par inversion des mors).

3 positions de travail : horizontale, verticale, latérale.



Réf. 230HY

#### L'Étau hydraulique Compact 230 H est utilisable aussi sur fraiseuse, rectifieuse, etc...

Le serrage des pièces à usiner s'effectue sans effet de levage, par la combinaison de serrage horizontal, qui se transforme sur le mors mobile, en serrage vertical.

Construction en fonte pertilique : GGG-70.

Mors en acier DIN 12510. Trempé et rectifié 55 HRC.

Largeur des mors: 125 mm

Ouverture: 230 mm Pression: 5 tonnes (50 kN)



