



SERIE EASY

SEGATRICI CON TESTA  
DI TAGLIO BASCULANTE

PIVOT BAND  
SAW MACHINES

**SCIES À RUBAN**

# Manuali e Semiautomatiche

Manual Semiautomatic - Manuelle Semi-automatique



EASY 221M - 221SA



EASY 231M - 231SA

## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

### EASY 221M - 221SA

		0°	45°	60°
○	mm	220	160	100
□	mm	215	150	85
▭	mm	155x250	110x160	80x95

### EASY 231M - 231SA

		0°	45°	60°
○	mm	230	200	130
□	mm	220	180	120
▭	mm	170x300	180x230	110x130

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 221M	EASY 221SA	EASY 231M	EASY 231SA
Misure lama	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	2450x27x0,9	2450x27x0,9	2825x27x0,9	2825x27x0,9
Velocità rotazione lama	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	32/66	32/66	35/71	35/71
Motore rotazione lama	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	0,75-1,1	0,75-1,1	0,75-1,1	0,75-1,1
Peso approssimativo	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	260	300	340	400
Dimensioni d'ingombro	Overall dimensions	Dimensions de la machine	mm	1570x660x1745	1610x660x1755	1905x660x1900	1905x660x1900

# Manuali e Semiautomatiche

Manual Semiautomatic - Manuelle Semi-automatique



EASY 261M - 261SA



EASY 301M - 301SA

## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

### EASY 261M - 261SA

		0°	45°	60°	-45°
○	mm	260	215	130	225
□	mm	250	200	130	210
▭	mm	220x330	160x210	130x140	160x225

### EASY 301M - 301SA

		0°	45°	60°	-45°
○	mm	300	240	140	180
□	mm	300	220	140	160
▭	mm	300x400	130x240	140x140	110x180

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 261M	EASY 261SA	EASY 301M	EASY 301SA
Misure lama	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	3010x27x0,9	3010x27x0,9	3200x27x0,9	3200x27x0,9
Velocità rotazione lama	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	38/78	38/78	38/77	38/77
Motore rotazione lama	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	0,75-1,1	0,75-1,1	0,9-1,6	0,9-1,6
Peso approssimativo	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	365	415	530	575
Dimensioni d'ingombro	Overall dimensions	Dimensions de la machine	mm	1760x660x1985	1905x660x1985	1975x660x1960	1975x660x1960

# Semiautomatiche

Semiautomatic - Semi-automatique



EASY 400PT



EASY 460PT

## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

### EASY 400PT

		0°	45°	60°	-45°	-60°
●	mm	150	150	150	150	150
○	mm	400	400	280	400	260
□	mm	400	380	280	380	260
▭	mm	400x550	300x420	400x280	300x410	400x230

### EASY 460PT

		0°	45°	60°	-45°	-60°
●	mm	200	200	200	200	200
○	mm	460	450	300	450	240
□	mm	450	410	300	430	300
▭	mm	450x620	450x340	420x270	450x400	320x220

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 400PT	EASY 460PT
Misure lama	Blade dimension	Dimension de la lame	mm	4610x34x1,1	5270x34x1,1
Velocità rotazione lama	Blade speed	Vitesse de coupe	m/1'	19/62	22/73
Motore rotazione lama	Blade motor power	Moteur du ruban	Kw	2,2	2,2
Peso approssimativo	Weight (approx.)	Poids (approx.)	Kg	820	1250
Dimensioni d'ingombro	Overall dimensions	Dimensions de la machine	mm	2830X1725X2275	3050X1890X2500

EASY 301A



## Capacità di taglio - Cutting capacity - Capacité de coupe

		EASY 301A		
		0°	45°	60°
●	mm	220	220	130
○	mm	300	265	130
□	mm	300	265	130
▭	mm	300x320	220x220	130x130

## Caratteristiche tecniche - Technical features - Caractéristiques techniques

				EASY 301A
Misure lama	<i>Blade dimension</i>	<i>Dimension de la lame</i>	mm	3200x27x0,9
Velocità rotazione lama	<i>Blade speed</i>	<i>Vitesse de coupe</i>	m/1'	38/77
Motore rotazione lama	<i>Blade motor power</i>	<i>Moteur du ruban</i>	Kw	0,9-1,6
Peso approssimativo	<i>Weight (approx.)</i>	<i>Poids (approx.)</i>	Kg	960
Dimensioni d'ingombro	<i>Overall dimensions</i>	<i>Dimensions de la machine</i>	mm	1950x3385x1820

# Rulliere

## Roller - Table à rouleaux

Vasca di raccolta liquido

Fluids collection vat

Vasque de récupération de l'eau  
refroidissante

Riscontro di misura

Manual workstop

Butée de mesure

Piatti di raccordo tra rullo e rullo

Filler plates

Plaque de raccord entre chaque rouleau

Gambe regolabili in altezza

Adjustable legs height

Réglage en hauteur

Supporto rulliera in entrata

Roller connection

Connexion entre la table à rouleaux et la scie

